



# AVENUE

LED Straßenleuchte





## VORTEILE

- Ultra - High - Power LED Emitter
- Hochleistungsoptik
- enge, breite oder asymmetrische Abstrahlwinkel durch sekundäre Linsenoptik
- Ausgezeichnetes Wärmemanagement
- Punktförmige Lichtquelle, um einen hellen Lichtstrahl bereitzustellen
- Ultra-High-Power LEDs mit sicherer Übertemperatur
- keine Einschaltverzögerung; sofort 100% Leuchtkraft
- Befestigung an der Decke oder als Pendelleuchte
- keine UV-/IR-Strahlung
- quecksilberfrei
- optional Plug and Play, für einfache Installation
- optional DALI; 1-10V Analog Dim und PWM
- lange Lebensdauer,  $L_{70}(tq 60^{\circ}C) = 55000$  Std.
- ästhetisches Design und langlebige Konstruktion
- Schutzklasse IP68
- IK10
- 5 Jahre Garantie

## ANWENDUNGSBEREICHE

Parkplätze, Fassaden





## TECHNISCHE DATEN

	240W	300W
Lichtausbeute	bis zu 32500 lm	bis zu 40500 lm
Leistungsaufnahme	240 W	300 W
Eingangsspannung	AC 100-240 V / 50/60 Hz	
Umgebungstemp.	ta = -30 ~ +80° C	
Garantie	5 Jahre	
Lichtfarbe in Kelvin	WW: 3000 K / NW: 4000 K / KW: 5000 K / TW: 6500 K	
Gewicht	9,2 kg	10,5 kg
Lebensdauer	L <sub>70(tq 60°C)</sub> > 55000 Std.	
Abmessung	545X310X134 mm	545X310X134 mm
Anzahl Light engine	8	6
Powerfactor	0,92	
CRI/RA*	80/90/97	
Abstrahlwinkel	26°/50°/80°/100°/135°	
IP-Schutzklasse	IP68	

\* Farbwiedergabeindex

## BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnummer	Leistungsaufn.	Farbtemperatur	Gehäuse	Abstrahlwinkel	Farbe
AVENUE	ASS	240W	3000 K = 30K	Aluminium	26°	schwarz / weiss
		300W	4000 K = 40K		50°	
			5000 K = 50K		80°	
			6500 K = 65K		100°	
					135°	

