



SOLID-PROOF HL

LED TP-Leuchte





VORTEILE

- Einbau der effektivsten und neuesten LED-CHIP Technologie
- Ausgezeichnetes Wärmemanagement
- keine Einschaltverzögerung; sofort 100% Leuchtkraft
- Befestigung an der Decke oder als Pendelleuchte
- keine UV-/IR-Strahlung
- quecksilberfrei
- optional Plug and Play, für einfache Installation
- optional DALI; 1-10V Analog Dim und TRIAC
- lange Lebensdauer, $L_{80B50}(tq 25^{\circ}C) = 75000$ Std.
- Schutzklasse IP66, IK10
- SDCM<4
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

Parkhäuser, Tiefgaragen, Lagerhäuser; Supermärkte





TECHNISCHE DATEN

	20W	30W	40W	50W	60W
Lichtausbeute	bis zu 3000lm	bis zu 4500lm	bis zu 6000lm	bis zu 7500lm	bis zu 9000lm
Leistungsaufnahme	20W	30W	40W	50W	60W
Eingangsspannung	AC 200-240 V / 50/60 Hz				
Umgebungstemp.	ta =20 ~ +50° C				
Garantie	5 Jahre				
Lichtfarbe in Kelvin	WW: 3000 K / NW: 4000 K / KW: 5000 K / TW: 6500 K				
Gewicht	1,5kg	1,5	2,5kg	2,5kg	3kg
Lebensdauer	L _{80B50(tq 25°C)} = 75000 Std.				
Abmessung	600x94x69 mm	600x94x69 mm	1200x94x69 mm	1200x94x69 mm	1500x94x69 mm
Anzahl LED Chips	120	180	240	280	336
Powerfactor	0,95				
CRI/RA*	80/90				
Abstrahlwinkel	120°				
IP-Schutzklasse	IP66				

* Farbwiedergabeindex

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnummer	Leistungsaufn.	Farbtemperatur	Gehäuse	Abstrahlwinkel	Farbe
SOLID-PROOF	SP_F	20W	3000 K = 30K	Polycarbonat	120°	weiss/ silber
		30W	4000 K = 40K			
		40W	5000 K = 50K			
		50W	6500 K = 65K			
		60W				

