

STRATA

LED AUßENSTRAHLER





VORTEILE

- Ultra - High - Power LED Emitter
- Hochleistungsoptik
- enge, breite oder asymmetrische Abstrahlwinkel durch sekundäre Linsenoptik
- Ausgezeichnetes Wärmemanagement
- Punktförmige Lichtquelle, um einen hellen Lichtstrahl bereitzustellen
- Ultra-High-Power LEDs mit sicherer Übertemperatur
- keine Einschaltverzögerung; sofort 100% Leuchtkraft
- Befestigung an der Decke oder als Pendelleuchte
- keine UV-/IR-Strahlung
- quecksilberfrei
- Plug and Play, für einfache Installation
- optional DALI; 1-10V Analog Dim und PWM
- lange Lebensdauer, $L_{70}(tq 60^{\circ}C) = 55000$ Std.
- ästhetisches Design und langlebige Konstruktion
- Schutzklasse IP68
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

Tankstellen, Fassaden, Parkplätze, Schwimmhallen





TECHNISCHE DATEN

	60W	90W	120W	150W	180W
Lichtausbeute	bis zu 7950 lm	bis zu 12000 lm	bis zu 17000 lm	bis zu 21500 lm	bis zu 24500 lm
Leistungsaufnahme	60 W	90 W	120 W	150 W	180 W
Eingangsspannung	AC 100-240 V / 50/60 Hz				
Umgebungstemp.	-30 ~ +50° C				
Garantie	5 Jahre				
Lichtfarbe in Kelvin	WW: 3000 K / NW: 4000 K / KW: 5000 K / TW: 6500 K				
Gewicht	4.5 kg	4.5 kg	6.5 kg	6.5 kg	6.5 kg
Lebensdauer	(L _{70(tq, 60°C)} > 55000 Std.)				
Abmessung	284 x 259 x 131 mm	284 x 259 x 131 mm	434 x 283 x 143 mm	434 x 283 x 143 mm	434 x 283 x 143 mm
Anzahl Light engine	2	4	4	5	6
Powerfactor	0.92				
CRI/RA*	80/90/97				
Abstrahlwinkel	26°/50°/80°/100°/135°				
IP-Schutzklasse	IP68				

* Farbwiedergabeindex

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnummer	Leistungsaufn.	Farbtemperatur	Gehäuse	Abstrahlwinkel	Farbe
STRATA	AST	60 W	3000 K = 30K	Aluminium	26°	schwarz
		90 W	4000 K = 40K		50°	
		120 W	5000 K = 50K		80°	
		150 W	6500 K = 65K		100°	
		180 W			135°	

