



VARIO25

LED Stromschienenstrahler





VORTEILE

- COB LED Chip
- Hochleistungsoptik
- einstellbarer Abstrahlwinkel 24° bis 60°
- Ausgezeichnetes Wärmemanagement
- keine Einschaltverzögerung; sofort 100% Leuchtkraft
- Befestigung an der Decke oder als Pendelleuchte
- keine UV-/IR-Strahlung
- quecksilberfrei
- 3 Phasenstromschienenadapter
- dimmbar
- lange Lebensdauer, $L_{70}(tq\ 25^{\circ}C) = 50000$ Std.
- ästhetisches Design und langlebige Konstruktion
- Schutzklasse IP20
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

Einkaufcenter, Shops, Showroom, Büros





TECHNISCHE DATEN

	15W		25W		35W
Lichtausbeute	bis zu 1200 lm		bis zu 2000 lm		bis zu 2800 lm
Leistungsaufnahme	15,5W		25,5 W		35,5 W
Eingangsspannung	AC 220-240 V / 50/60 Hz				
Umgebungstemp.	ta = -20 ~ +60° C				
Garantie	5 Jahre				
Lichtfarbe in Kelvin	WW: 3000 K / NW: 4000 K / KW: 5000 K / TW: 6500 K				
Gewicht	1,2 kg		1,2 kg		1,2 kg
Lebensdauer	L _{70(tq 25°C)} > 50000 Std.				
Abmessung	293x145x106,3 mm		293x145x106,3 mm		293x145x106,3 mm
Anzahl LED Chips	1		1		1
Powerfactor	0,92				
CRI/RA*	95				
Abstrahlwinkel	einstellbar 24°-60°				
IP-Schutzklasse	IP20				

* Farbwiedergabeindex

BESTELLINFORMATIONEN

Typ	Artikelnummer	Leistungsaufn.	Farbtemperatur	Gehäuse	Abstrahlwinkel	Farbe
VARIO25	SSSV	15 W	3000 K = 30K	PC / Aluminium	24°-60°	schwarz
		25 W	4000 K = 40K			silber
		35W	5000 K = 50K			weiss
			6500 K = 65K			rot

